

剥離剤（生分解性タイプ）

環境に優しい生分解型剥離剤 原液使用タイプ

サムテック

MS-101

土木現場

建築現場

2次製品工場

港湾河川工事

トンネル工事



内容量：18ℓ（内装ポリ容器）



用途

- 鋼製型枠・合板型枠・化粧合板型枠・杉板型枠・ステンレス型枠
- 樹脂型枠・化粧（発泡）型枠



特徴

- MS-101は生分解性に優れ環境や人体に優しい水性の生分解型剥離剤です。
 - 港湾や河川や山関係の土木現場、田畑に近く油の流出等が問題になる現場において最適な環境に配慮商品です。
 - 生分解率95%以上あります。（CEC規格L-33-32）
 - 水性剥離剤のため油シミを作りません。
 - 速乾性のため油性剥離剤のように滑りません。
 - 鉱物油系の臭いもなく閉所での作業に向いています。
 - 危険物に該当しません。引火性もないため引火物の持込制限がある現場でもご使用頂けます。
- ※ 3倍に希釈してお使い頂けるMS-300もございます。
（3倍液＝原液1：水2）



使用方法

- 水性・原液使用タイプです。型枠に原液のまま薄く塗布して下さい。
 - 22Pに記載のサムテックスプレーをご使用下さい。
- また、その他道具としてローラー・モップ・刷毛でも塗布できます。



塗布面積

種類	塗布面積／1ℓ
木製生合板	10㎡
化粧合板	25㎡
メタル・ステンレス・樹脂	25㎡



使用上の注意

- 冬場など凍結しないようご注意ください。
- 一度凍結した剥離剤は使用しないで下さい。
- 塗布後、激しい降雨があった際は再度型枠に塗布して下さい。
- 使用後は必ず密栓して下さい。
- 必要に応じてゴーグル、手袋を着用して下さい。
- 冷暗所で換気の良い場所に保管して下さい。
- 処理の際は、都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託して下さい。
- 納入後は約6か月以内にご使用下さい。
- その他注意事項に関しましては、製品安全データシートにてご確認ください。