

除錆剤（希釈使用タイプ）

コンクリート面用除錆剤

サムテック

R-3



内容量：18ℓ（ポリ缶）

土木・建築現場にてコンクリート面に錆が付着してしまった現場での除錆剤。



用途

- コンクリート面に付着した錆の除錆剤



特徴

- R-3はコンクリート面に付着した錆を簡単に除去できる除錆剤です。
- ケレン作業が不要です。R-3は簡単に錆を落とすことができます。
- コンクリート面を傷めずに綺麗なコンクリート面を維持します。
- 水で希釈できる商品なので経済的です。



使用方法

- コンクリート面を水で充分湿らせて下さい。
- R-3を使用した部分と使用しない部分の境目を判らなくするためです。
- R-3を原液1に対し水2の割合で薄めて下さい。
- スポンジやウエスなどに含ませコンクリート面を拭いて下さい。
- 5～10分ほど後、多量の水で洗い流してください。
※その際流れ落ちていく水の方向にも留意し残渣液を完全に除去して下さい。
液残りがありませんと乾いてから白く変色する場合があります。



使用上の注意

- スプレーなどで吹かないで下さい。ミスト状になった液が身体に付着すると痒みや痛みなどの刺激が起こる可能性があります。
- マスク、ゴーグル、ゴム手袋を必ず着用して下さい。
- 目に入った場合、清浄な水で最低15分間目を洗浄した後、医師の手当てを受けて下さい。
- 皮膚に付着した場合、水と石鹼で付着した部分を良く洗って下さい。
- 下水、河川、海域などへ流出しないように注意して下さい。
- 漏えいの際はソーダ灰などで中和をし、多量の水で周辺を洗い流して下さい。
- 処理の際は、都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託して下さい。
- その他注意事項に関しましては、製品安全データシートにてご確認下さい。