

## 除錆剤（原液使用タイプ）

### メタル製品用除錆剤

## サムテック

# サビトルマン

各種土木

建築現場

2次製品工場

工場



内容量：20kg（ポリ缶）



### 用途

- 鋼製品の錆取り（仮設型枠の整備、鉄筋の除錆等）



### 特徴

- サビトルマンは錆を取り、錆を防ぐ新しいタイプの強力防錆剤です。
- 錆取り効果が強く、短時間で驚くほど効果が表れます。
- 錆取り後に防錆被膜（白い粉状）を作り短期間の防錆効果があります。
- 臭いが少なく、屋内作業でも使用できます。



### 使用方法

- 使用前に鉄筋の油分、水分、汚れを取り除いて下さい。
- ドブ漬け、刷毛塗り等、錆の頻度に応じてご使用下さい。  
（ドブ漬け：5～20分 刷毛塗り：10～30分）
- 大きな躯体にはウエス等でシップをしてお使い下さい。
- 除錆後に長時間放置する場合は薬剤を洗い流さず、
- そのままの状態でご使用下さい。
- 除錆後に拭き取ったり、水洗い等をした際は早めに油などを塗布して下さい。
- 鉄筋の場合は除錆後になるべく早く拭き取りコンクリートを打設して下さい。



### 塗布面積

- 5～10㎡/ℓ、錆の状況及び使用方法により異なります。



### 使用上の注意

- 亜鉛メッキの物にはご使用できません。（メッキが剥がれてしまいます）
- 使用後は必ず密栓して水分、夾雑物の混入を避けて下さい。
- マスク、ゴーグル、ゴム手袋を必ず着用して下さい。
- 必要に応じて防毒マスクを着用して下さい。
- 目に入った場合、清浄な水で最低15分間目を洗浄した後、医師の手当てを受けて下さい。
- 皮膚に付着した場合、水と石鹼で付着した部分を良く洗って下さい。
- 河川、海などへ流出しないように注意して下さい。
- 漏えいの際はソーダ灰などで中和をし、多量の水で周辺を洗い流して下さい。
- 冷暗所で換気の良い場所に保管して下さい。
- 処理の際は、都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託して下さい。
- その他注意事項に関しましては、製品安全データシートにてご確認下さい。