

# 合板型枠用コート剤（原液使用タイプ）

## 合板用ウレタンコート剤

# サムテック

# UC-10



内容量：18kg

### 合板型枠のコート剤



#### 用途

- 合板型枠の寿命を延ばし表面を平滑にするウレタン樹脂コート剤。



#### 特徴

- UC-10は合板型枠の表面を平滑に、剥離剤を併用する事により美しいコンクリートを仕上げます。
- 型枠自体の寿命を大幅に延ばします。
- 合板に塗布する事により、型枠の寿命を大幅に延ばしコストを下げる事ができます。
- 1液性の湿気硬化性ウレタン樹脂で簡単に塗布する事ができます。
- 型枠面を保護すると共に平滑で美しいコンクリート面を作ります。
- 化粧合板のキズなどの補修にもお使い頂けます。



#### 使用方法

- 合板面のゴミ、汚れ、水分を取り除き1回目は縦方向、2回目は横方向にローラーでムラ無くゆっくり塗布して下さい。
- 発泡させないために日陰で塗布して下さい。
- 発泡した場合は専用シンナーを含ませたローラーを転がせば消えます。
- 指触乾燥：2時間（25℃）硬化乾燥：7時間
- 塗布後、型枠の使用まで：72時間
- UC-10塗布後の型枠ご使用の際は剥離剤A-1をご使用下さい。
- 補修の際はサンドペーパー等で塗装面を平滑にし、ウレタンのキズ面にローラー等で塗布して下さい。



#### 塗布面積

- 1kgあたり4㎡



#### 使用上の注意

- 硬化時間前に積み重ねると塗装が戻りパネルが貼り付くことがありますのでご注意ください。また、夏季と冬季では樹脂の乾燥硬化速度が大幅に異なりますので注意して下さい。
- 使用後は必ず密栓して水分、夾雑物の混入を避けて下さい。
- ミストの吸引や直接接触を極力避けて下さい。
- 必要に応じて防毒マスク、ゴーグル、耐油性の手袋を着用して下さい。
- 冷暗所で換気の良い場所に保管して下さい。
- 処理の際は、都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託して下さい。
- その他注意事項に関しましては、製品安全データシートにてご確認ください。