

防錆剤（原液使用タイプ）

鋼製品長期防錆剤

サムテック

FG-300



内容量：18ℓ

消波ブロックやケーソンの
二次製品鋼製型枠の保管用防錆剤



用途

- ケーソン型枠・H鋼・鋼管杭・鋼矢板等鋼製品の長期防錆剤。



特徴

- FG-300は特殊なワックスを配合した強力な防錆剤です。
- 強固な被膜を形成します。
- 1年以上の長期防錆性能に優れております。
- 速乾性で作業効率が良いです。
- 液が柔らかく簡単に塗布できます。
- 淡色で透明膜を作るため、外観が良いです。
- 溶剤（軽油・灯油）で簡単に拭き取れます。



使用方法

- 使用前に表面の油分、水分、汚れ、錆を取り除いて下さい。
- スプレー、刷毛、ローラー、ドブ漬けいずれもお使い頂けます。
- FG-300を塗布した型枠を使用する際はウエスに灯油または軽油をしみ込ませ被膜を拭き取って下さい。



塗布面積

- 1kgあたり約10㎡



使用上の注意

- 鉄筋にはご使用しないで下さい。
- 使用後は必ず密栓して水分、夾雑物の混入を避けて下さい。
- ミストの吸引や直接接触を極力避けて下さい。
- 必要に応じて防毒マスク、ゴーグル、耐油性の手袋を着用して下さい。
- 冷暗所で換気の良い場所に保管して下さい。
- 処理の際は、都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託して下さい。
（第四類第二石油類・火気厳禁）
- その他注意事項に関しましては、製品安全データシートにてご確認下さい。