

コンクリート表面初期養生剤（原液使用タイプ）

コンクリート表面初期養生剤 被膜型

サムテック スーパーキュア



内容量：18ℓ



用途

- コンクリート表面の初期養生剤
- ノンブリーディングモルタルの表面仕上げ剤
- コテ仕上げ補助剤



特徴

- コンクリートの急激な乾燥により発生するクラックを防止します。
- 高強度コンクリートや高流動コンクリートの打設時に使用する事でコンクリートの粘りを減らし、滑らかなコテ仕上げが可能です。
- コンクリート打設時の初期養生に使用する事で水分の蒸発を抑制します。
- 散布する事でコンクリート表面の養生を簡単にできます。
- コンクリートの粘りを低減し、滑らかなコテ仕上げができます。
- 水性の養生剤ですので安全に作業できます。



使用方法

- 原液でご使用下さい。
- ご使用前に容器をよく攪拌して下さい。
- スプレー、ジョウロ等にて均一に散布して下さい。

<通常コンクリートの場合>	<高強度コンクリートの場合>
1：コンクリート打設	1：コンクリート打設
2：粗ならし作業	2：粗ならし作業
3：ブリージング消失後に散布	3：ブリージング消失後に散布
4：擦り込み作業	4：擦り込み作業
5：仕上げ作業	5：仕上げ作業（2回目散布）
6：完了	6：擦り込み作業
	7：最終仕上げ作業
	8：完了

- 使用後の道具類は水洗いして下さい。



塗布面積

- 1ℓあたり10㎡



使用上の注意

- 屋外で降雨時の散布は避けて下さい。
- また散布後に表面が乾燥するまでは雨に当てないで下さい。
- 外気温が0℃以下になる場合は散布しないで下さい。凍結の恐れがあります。
- 使用後は必ず密栓して水分、夾雑物の混入を避けて下さい。
- ミストの吸引や直接接触を極力避けて下さい。
- 必要に応じて防毒マスク、ゴーグル、耐油性の手袋を着用して下さい。
- 冷暗所で換気の良い場所に保管して下さい。
- 冬季の凍結にご注意下さい。
- 保存期間内（6ヶ月）にご使用下さい。
- 処理の際は、都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託して下さい。
- その他注意事項に関しましては、製品安全データシートにてご確認下さい。