

剥離剤（油性・原液使用タイプ）

全型枠対応、高性能万能型剥離剤

サムテック

プラスE

土木現場

建築現場

2次製品工場

港湾河川工事

トンネル工事



内容量：18ℓ

200ℓ



用途

- 鋼製型枠・合板型枠・化粧合板型枠・ステンレス型枠
- 樹脂型枠・化粧（発泡）型枠



特徴

- A-1と同じ化学反応型の高性能万能型剥離剤で、特殊脂肪酸の配合比率等を改良したことにより高品質を維持しながら美しいコンクリート表面を仕上げます。
- コンクリート面に油膜を残さずペイント、モルタル等仕上げ剤の付着を阻害しません。
- 展着性（塗りやすさ）も優れており、全ての型枠にスムーズに塗布できます。また、2度塗りも不要です。
- 軽質油を使用しておらず、型枠の寿命を大幅に延ばします。



使用方法

- 油性・原液使用タイプです。型枠に原液のまま薄く塗布して下さい。
- 22Pに記載のサムテックスプレーをご使用下さい。また、その他道具としてローラー・モップ・刷毛でも塗布できます。



塗布面積

種類	塗布面積／1ℓ
木製生合板	20㎡
化粧合板	30㎡
メタル・ステンレス・樹脂	30㎡



使用上の注意

- 使用後は必ず密栓して水分、夾雑物の混入を避けて下さい。
- 「化粧（発泡）型枠」にご使用頂く場合は、温度にご注意下さい。高温になった状態でご使用になると、化粧（発泡）を溶かす場合があります。
- ミストの吸引や直接接触を極力避けて下さい。
- 必要に応じて防毒マスク、ゴーグル、耐油性の手袋等を着用して下さい。
- 冷暗所で換気の良い場所に保管して下さい。
- 処理の際は、都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託して下さい。（第四類第三石油類・火気厳禁）
- その他注意事項に関しましては、製品安全データシートにてご確認下さい。