

剥離剤（油性・原液使用タイプ）

強力な防錆力、ノロ付着防止力を持った剥離剤

サムテック

EH

港湾河川工事

トンネル工事

2次製品工場

土木現場

建築現場



内容量：18ℓ

200ℓ

用途

- 鋼製型枠・合板型枠・化粧合板型枠・ステンレス型枠・樹脂型枠・化粧（発泡）型枠
- 生コンプラントの清掃剤
- 金属商品の防錆油

特徴

- 強力防錆剤、ノロ付着防止剤を添加しており、錆の発生ノロの付着を強力にブロックします。シールド・ダム・共同溝・ケーソンなど湿度の高い現場での工事に効果を発揮します。
- 消波ブロックなどに使われる高炉セメントやエコセメントで脱型までに時間を要する現場でもEHならピンホールが少なく美しいコンクリート面を作ります。
- 生コンのミキサー、ホッパー、シュート等ノロの付着する箇所の清掃に最適です。
- メタル商品の保管用の防錆油としてお使い頂けます。

使用方法

<剥離剤>

- 油性・原液使用タイプです。型枠に原液のまま薄く塗布して下さい。
- 22Pに記載のサムテックスプレーをご使用下さい。
- また、その他道具としてローラー・モップ・刷毛でも塗布できます。

<清掃剤>

- ミキサー等の清掃に1日1ℓを目安にご使用下さい。

<防錆油>

- 機材等は洗浄後、乾燥させた後にドブ漬け、刷毛塗りをして下さい。

塗布面積

種類	塗布面積／1ℓ
木製生合板	20㎡
化粧合板	30㎡
メタル・ステンレス・樹脂	30㎡

使用上の注意

- 使用後は必ず密栓して水分、夾雑物の混入を避けて下さい。
- 「化粧（発泡）型枠」にご使用頂く場合は、温度にご注意下さい。高温になった状態でご使用になると、化粧（発泡）を溶かす場合があります。
- ミストの吸引や直接接触を極力避けて下さい。
- 必要に応じて防毒マスク、ゴーグル、耐油性の手袋等を着用して下さい。
- 冷暗所で換気の良い場所に保管して下さい。
- 処理の際は、都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託して下さい。（第四類第三石油類・火気厳禁）
- その他注意事項に関しましては、製品安全データシートにてご確認ください。