

# 剥離剤（水溶性・希釈使用タイプ）

水溶性 低コスト剥離剤

## サムテック

# MG

土木現場

貯水池

トンネル工事

地下街工事

建築現場

浄水場工事

2次製品工場



内容物：18ℓ

200ℓ



### 用途

- 鋼製型枠・合板型枠・化粧合板型枠・ステンレス型枠
- 樹脂型枠・化粧（発泡）型枠



### 特徴

- サムテックMGは環境に優しい、水溶性の剥離剤です。
- 高級乳化剤と安定剤を加えており、水で簡単に希釈ができ、かつ安定した剥離剤です。
- 水で5～10倍に希釈してご使用下さい。（5倍液＝原液1：水4、10倍液＝原液1：水9）  
特殊乳化剤、乳化安定剤、乳化助剤を配合し希釈攪拌後も安定しております。
- 土木、建築工事 特に貯水池、浄水場工事等にお薦めです。
- 水で希釈してご使用頂くので引火性、揮発性が安心してお使い頂けます。



### 使用方法

<剥離剤>

- 水溶性・希釈タイプです。水道水にて5～10倍に薄めてご使用ください。
- 22Pに記載のサムテックスプレーをご使用下さい。



### 塗布面積

種類	塗布面積／ 1ℓ
木製生合板	15㎡
化粧合板	25㎡
メタル・ステンレス・樹脂	25㎡



### 使用上の注意

- 水道水にて希釈して下さい。原液使用不可。
- 一度水を加え乳化した液は、元の容器に戻さず使用して下さい。一度水を加えた液は、長期保管ができません。時間を空けて使用する際は良く攪拌してご使用下さい。
- 凍結にご注意して下さい。一度凍結した剥離剤は使用しないで下さい。
- 塗布後、激しい降雨があった際は再度型枠に塗布して下さい。
- 使用後は必ず密栓して水分、夾雑物の混入を避けて下さい。
- 「化粧（発泡）型枠」にご使用頂く場合は、温度にご注意下さい。  
高温になった状態でご使用になると、化粧（発泡）を溶かす場合があります。
- ミストの吸引や直接接触を極力避けて下さい。
- 必要に応じて防毒マスク、ゴーグル、耐油性の手袋を着用して下さい。
- 冷暗所で換気の良い場所に保管して下さい。
- 処理の際は、都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託して下さい。  
（第四類第三石油類・火気厳禁）
- その他注意事項に関しましては、製品安全データシートにてご確認ください。